



Панели металлические трехслойные стеновые и кровельные с минераловатным утеплителем на базальтовой основе

Цены указаны за кв.м. с учетом НДС.

Цены действительны с 11.04.2017 г.

Толщина мм	Полезная ширина мм	Длина мм	Толщина стали, мм	Без покрытия		С односторонним лакокрасочным покрытием			С двухсторонним лакокрасочным покрытием			
				Панели стеновые, серии ПСТМ								
				Оцинкованные	Полиэстер	ПВДФ ПУРАЛ	Пластизоль	Полиэстер	ПВДФ ПУРАЛ	Пластизоль		
Цена руб./кв.м при заказе от 300 до 1000 кв.м												
50	1000	от 2 000 до 13 000	0,5/0,5	-	-	-	-	1 290	-	-	-	
60			0,5/0,5	1 230	1 270	1 640	1 690	1 325	1 830	1 930		
80			0,5/0,5	1 300	1 340	1 700	1 770	1 400	1 880	1 980		
100			0,5/0,5	1 340	1 380	1 730	1 800	1 450	1 920	2 010		
120			0,5/0,5	1 430	1 480	1 830	1 890	1 540	2 030	2 130		
150			0,5/0,5	1 530	1 570	1 935	2 000	1 655	2 140	2 240		
175			0,5/0,5	1 670	1 710	2 070	2 120	1 765	2 280	2 380		
200			0,5/0,5	1 670	1 710	2 070	2 120	1 805	2 280	2 380		
225			0,5/0,5	1 840	1 880	2 230	2 280	-	2 460	2 560		
250			0,5/0,5	1 860	1 910	2 290	2 350	2 045	2 470	2 570		
Панели кровельные, серии ПКТМ												
				Оцинкованные	Полиэстер	ПВДФ ПУРАЛ	Пластизоль	Полиэстер	ПВДФ ПУРАЛ	Пластизоль		
Цена руб./кв.м при заказе от 300 до 1000 кв.м												
50	1000	от 2 000 до 13 000	0,5/0,5	-	-	-	-	1 388	-	-	-	
60			0,5/0,5	1 300	1 350	1 730	1 760	1 422	1 900	1 990		
80			0,5/0,6	1 370	1 420	1 762	1 810	1 490	1 970	2 080		
100			0,5/0,5	1 410	1 470	1 830	1 880	1 551	2 020	2 130		
120			0,5/0,5	1 500	1 560	1 920	1 970	1 643	2 120	2 220		
150			0,5/0,5	1 600	1 660	2 020	2 070	1 755	2 220	2 340		
175			0,5/0,5	1 740	1 800	2 180	2 230	1 867	2 370	2 490		
200			0,5/0,5	1 740	1 800	2 180	2 230	1 908	2 370	2 490		
225			0,5/0,5	1 920	1 980	2 380	2 410	2 142	2 550	2 670		
250			0,5/0,5	-	-	-	-	-	-	-		

**При заказе продукции
предусмотрена скидка в зависимости от объема!**

1. Облицовки:

- на поверхность облицовок наносится защитная монтажная пленка;
- облицовки изготавливаются с трапециевидной формой гофра. Высота гофры верхней облицовки кровельной сэндвич-панели (ПКТМ) - 40 мм. Возможно изготовление стеновых сэндвич-панелей (ПСТМ) толщиной 100-250 мм с гладкими облицовками.
- возможно изготовление сэндвич-панелей с толщиной облицовки - 0,5; 0,6; 0,7 мм. Цена и условия согласовываются дополнительно.

Для нестандартной толщины облицовок, применяются дополнительные наценки на одну сторону:

55 руб./м2	- облицовка толщиной 0,6 мм
110 руб./м2	- облицовка толщиной 0,7 мм
165 руб./м2	- облицовка толщиной 0,8 мм

2. Утеплитель - негорючая (НГ) минеральная вата на основе базальтового волокнаКоэффициент теплопроводности $\lambda = 0,038-0,044$ Вт/мК

Плотность утеплителя: - 115-120 кг/м3 - стеновые панели;

- 125-155 кг/м3 - кровельные панели.

3. Покрытия:

Цены указаны на лакокрасочные покрытия стандартных цветов -

11014, 1015, 3005, 3009, 3011, 5005, 5015, 5021, 5024, 6002, 6005, 8017, 9002, 9003, 9006 - для полиэфирных эмалей;

1014, 1015, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 7004, 7005, 7035, 8017, 9002, 9003, 9010 - для покрытий "Пластизоль";

1014, 1015, 3009, 3011, 5005, 6002, 7004, 7005, 7035, 8017, 9002, 9003, 9010 - для покрытий "ПВДФ";

1014, 1015, 5007, 5021, 5024, 6002, 6005, 7004, 7035, 8004, 9002, 9003, 9010, 9018 - для покрытий "Пурал".

Возможно изготовление сэндвич-панелей с других цветов и покрытий. Цена и сроки согласовываются дополнительно

Условия:**Срок изготовления от 10 рабочих дней**

1. Стоимость панелей включает в себя упаковку на самовывоз автотранспортом.
2. Заказы общей площадью менее 300 кв.м принимаются с открытой dotой изготовления. Цена увеличивается на 10%.
3. По желанию заказчика возможна комплектация панелей крепежными элементами и погонажными изделиями.

**Сделать заказ можно по телефону:
(343) 345-01-08 или отправить заявку
на электронную почту
sendvichstroy@bk.ru**

4. Срок хранения заказа на территории завода не более 7 дней.
5. Панели могут быть изготовлены с вертикальным и горизонтальным расположением стыка.
6. Кровельные панели по желанию заказчика могут поставляться с подрезанной внутренней облицовкой для устройства свеса кровли (вырезка осуществляется на объекте) или для обеспечения перекрытия наружных облицовок панелей.